

# SMOKE FACTORY

## FOG AND HAZE GENERATORS

Tour Hazer II  
„S“ • „SF“ • „A“



Unaufdringlich, aber effizient füllt sich der Raum mit einem feinen Designer-Haze. Ideal für Beam-Effekte & Moving Light-Shows. BGV C1 zertifiziertes Nebelsystem. Dunstmenge & Lüfter getrennt regelbar, auch über DMX. Transportfertig in drei verschiedenen Touringcases lieferbar.

Creates a fine haze, filling the air with a perfect "Designer Mist". Perfect environment for beam effects & moving light shows. BGV C1-certified fog system. Separately variable haze output & fan speed, also controllable with DMX. Available in three different Touring-Case version.

# SMOKE FACTORY

## FOG AND HAZE GENERATORS



### Technische Daten:

Prozedur:	Dunsterzeuger nach dem Verdampferprinzip
Leistung:	1500 Watt
Versorgungsspannung:	240 V/50 Hz (auch als 110V Version erhältlich)
Fassungsverm. Fluidbehälter:	5 ltr.
Nebelausstoß:	1% - 99% in 1% Schritten einstellbar
Nebelzeit:	Dauernebel auf 100%
Ansteuerungsmöglichkeiten:	DMX 512, stand alone, timer, analog 0-10V ~ 60 sec.
Aufheizzeit:	~ 60 sec.
Temperaturregelung:	Mikroprozessor-gesteuert
Betriebsumgebungstemperatur:	5° C to 45° C
Fluidverbrauch:	16 ml/min. (max.output), 1,5 ml/min. (50%)
Gewicht:	16,5 Kg
Maße:	55 x 26,5 x 41,5 cm

### Zubehör:

W-DMX Receiver

### Technical Data:

Procedure:	hazemaker based on vapor. fog generator
Power:	1500 Watt
Power requirement:	240 V/50 Hz (110 V version also available)
Fluid bottle capacity:	5 ltr.
Fog emission:	1% - 99% in 1% steps
Fog time:	continuous on 100%
Control choices:	DMX 512, stand alone, timer, analog 0-10V ~ 60 sec.
Heat-up time:	~ 60 sec.
Temperature control:	microprocessor-controlled
Ambient temperature:	5° C to 45° C (41° F to 113° F)
Fluid consumption:	16 ml/min. (max.output), 1,5 ml/min. (50%)
Weight:	16,5 Kg
Measures:	55 x 26,5 x 41,5 cm

### Accessories:

W-DMX Receiver